SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ搭載
52 万画素スタイリッシュドーム型赤外線監視カメラ

AP-D926IR/52

特徴

●1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱを搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性で、キレのある鮮明な映像を実現しました。
●ATR(LOW 固定) 機能を搭載し、映像の白飛び、黒潰れを抑制します。
●BLC(LOW 固定) 機能を搭載、ATR 機能との相乗効果でより効果的な逆光補正を行います。
●AGC(LOW 固定) 機能を搭載、低照度下でも明るい映像が得られます。
●2D-DNR 機能を搭載し、低照度下で発生するノイズを低減します。
●水平解像度 650TV 本(カラー)/700TV 本(白黒)の高解像度。
●デイナイト機能を標準搭載。
●ジャイアント赤外線 LED(最大照射距離:約 20m)を搭載。
●SMART IR 機能搭載、被写体の距離に応じて適切な赤外線投射量を自動で調節します。
●単焦点レンズ(f=3.6mm/F2.0) を標準搭載。
●スタイリッシュなデザインで、店舗やエントランスなど人目に付く場所への設置に適しています。

● 外形寸法図 (単位:mm)

仕様

項目	内容
映像素子	1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD Ⅱ
TV方式	NTSC
有効画素数	48 万画素 /976(H)×494(V) (総画素数:52 万画素)
水平解像度	650TV 本(カラー)、700TV 本(白黒)
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号 (BNC)
最低被写体照度	最低被写体照度 0Lux(赤外線投射時)
レンズ	単焦点レンズ(f=3.6mm/F2.0) 水平画角 67°
電子シャッター	1/60 秒～ 1/10,000 秒
ガンマ補正	γ=0.45
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF 時)
ATR	ON(LOW 固定)
AGC	ON(LOW 固定)
逆光補正	BLC(LOW 固定)
ホワイトバランス	ATW
電源	DC12V/110mA(IR ON 時 400mA)
サイズ	製品外形寸法図参照(ケーブル長約 50cm)
動作温度・湿度	-10℃～ +50℃・90% 以下(結露なきこと)
質量	約 250g
付属品	AC アダプター(DC12V/1A)、位置合わせシート、スクリューねじ類 ×3、アンカープラグ ×3、六角レンチ、取扱説明書、保証書 2 年間